

油圧ショベル用(2~20トンクラス) パワー・グラス・チョッパー

雑草・雑木をスピーディーに刈取

河川堤防の
草刈り

明渠、路肩
のり面の
草刈り

山林の
下刈り




イタリア Berti社製

主な装備

EQUIPMENT

ハンマーブレード採用

鋭い切れ味と高耐久性を実現。また
RA/SB、LAND/SBには更に強力な
Pタイプのハンマーブレードを採用。



Lタイプ



Pタイプ




ゲージローラー

刈高の変更は、ゲージローラーの位置を
変えることで対応できます。



パワー・グラス・チョッパー 諸元表

SPEC

形 式	 cm										
	A	B	C	cm	Vベルト 数	ブレード 形状	ブレード 数	必要流量 l/min	圧力 bar	重量 kg	適応ショベル t
GKR/SB60	90	75	60	60	0	L	8	33-37	195-205	185	2.0-3.0
GKR/SB80	110	75	60	80	0	L	12	38-42	195-205	215	2.5-3.5
CKT/SB80	95	95	62	80	2	L	12	43-47	195-205	260	3.0-5.5
RA/SB125	145	94	69	125	3	P	12	78-82	215-225	590	7.5-9.0
LAND/SB160	188	110	87	160	4	P	16	105-115	275-285	1140	12.0-20.0